



Паспорт продукции № 313-2-05-11

Сольвент нефтяной (нефрас А-130/150), высший сорт

ГОСТ 10214-78

ОКП 2415720100
Дата изготовления 17.05.11
Дата отбора пробы 17.05.11
Номер резервуара (емкости) - 407
Взлив, см - 567
Масса нетто - 277,83 т

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001. Сертификат BVC №RU227513 от 22.10.2009.

№	Наименование показателей	Норма по ГОСТ 10214-78	Фактическое значение	Метод испытаний
1	Внешний вид и цвет	Бесцветная или слабо-желтого цвета прозрачная жидкость	Слабожелтого цвета прозрачная жидкость	ГОСТ 2706.1
	Плотность при 20 гр.С, г/см3, не менее	0,8600	0,8680	ГОСТ 3900
3	Фракционный состав:			
	- Температура начала перегонки, гр.С, не ниже	134,0	136,0	ГОСТ 2177
	- 90 % перегоняется при температуре, гр.С, не выше	150,0	143,0	ГОСТ 2177
4	Летучесть по ксилолу, не более	1,20	1,06	ГОСТ 10214 по п. 3.2
5	Массовая доля серы, %, не более	0,020	0,010	ГОСТ 13380
6	Объемная доля сульфорируемых веществ, %, не менее	99,0	99,6	ГОСТ 2706.6
7	Реакция водной вытяжки	Нейтральная	Нейтральная	ГОСТ 2706.7
8	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, гр.С, не ниже	27	29	ГОСТ 4333

Качество продукции соответствует ГОСТ 10214-78

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям указанного стандарта в течение 2 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

И.о. начальника ИЛ _____ Мазеина Т.С.

Лаборант _____ Бабак И.А.

а проведения испытаний 17.05.2011

